



Ctra. Conanglell, km. 2 - 08509 LES MASIES DE VOLTREGA
Tel. Planta 93 859 21 53 - Tel. Oficines 93 859 27 19
Correspondència: Apartat de Correus 160
08570 TORELLÓ (Barcelona)

DECLARACIO DE PRESTACIONS N°0099/CPR/A60/0614

EN 12620:2002+A1:2009 Àrids per formigó

Graveta nº2 AG-10/20-T-C

Ús previst: Àrid per formigó

Prestacions declarades

Forma de les partícules: F₁₅ (IL)

Finura / Tamany de les partícules: 10/20 (d/D)

Granulometria: Gc 80/20

Densitat de les partícules: 2.60+/-0.05 (g/cm³)

Neteja:

Qualitat dels fons: f_{1,5}

Contingut en conquilles: P.N.D.

Resistència a la fragmentació "Els Àngels": LA₂₀

Resistència al poliment: CPA₆₂

Resistència a l'abradió: CAV₁₅

Resistència al desgast: P.N.D.

Composició / Contingut:

Clorurs: <0.05 (%C)

Sulfats solubles en àcid: <0.8%

Sofre total: <1 (% S)

Components que alteren la velocitat de forjat i enduriment del formigó: Determinació en humus negatiu

Contingut en carbonats: P.N.D.

Estabilitat en volum:

Retracció per secar: P.N.D. (% WS)

Components que alteren l'estabilitat en volum de les escòries d'alt forn refredades per aire: P.N.D.

Absorció d'aigua: 2,53 (% WA)

Emissió de radioactivitat: P.N.D.

Alliberació de metalls pesats, carbonis poliaromàtics i d'altres substàncies perilloses: P.N.D.

Durabilitat enfornt el gel-desgel: P.N.D.

Reactivitat alcalí-silice: No reactiu

- ⊕ Organisme notificat: **AENOR N°0099**
- ⊕ Data d'emissió del certificat: **07/02/2007**
- ⊕ Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions: **Sistema 2+**
- ⊕ La present declaració de prestacions s'emet sota l'única responsabilitat del fabricant.

Albert Tatjer i Torra
Director de Producció.